



RAVENOL Mehrzweckfett mit MoS2 (арт. 1340103)

RAVENOL Mehrzweckfett mit MoS2 - автомобильная смазка на минеральной основе, загущенная литиевым мылом с добавлением антиоксидантных и антикоррозионных присадок, а также дисульфида молибдена (MoS2).

Введение дисульфида молибдена позволяет применять смазку для смазывания шарниров равных угловых скоростей переднеприводных и полноприводных автомобилей. Смазка устойчива к соленой воде. Температурный диапазон применения от -30 до +120°C (кратковременно до +130°C), NLGI класс 2. Удлиненные интервалы замены.

Соответствует спецификациям: DIN 51502 (KP2K-30), ISO 6743/L-XCCIB2

Применение RAVENOL Mehrzweckfett mit MoS2 обеспечивает:

- Отличную защиту от износа
- Очень хорошую механическую стабильность
- Превосходную защиту от коррозии
- Очень хорошую адгезию к металлическим поверхностям
- Высокую устойчивость к окислению

Технические данные

Параметр	Ед.измер	Данные	Метод испытания
Диапазон рабочих температур	°C	-30/+120 max. +130°C	
Класс NLGI		2	DIN 51818
Классификация		KPF2K-30	DIN 51502
Остаток золы при сжигании	%	3,5	DIN EN ISO 6245
Пенетрация за 60 циклов	мм/10	265 - 295	DIN ISO 2137
Поведение в воде 90°C, 5 часов		praktisch bestndig	DIN 51807T1
Прочность при сжатии VKA	H	2800 - 3000	DIN 51530T4
Температура каплепадения	°C	>180	DIN ISO 2176
Тип загустителя		Lithiumseife mit MoS2	
Цвет		grauschwarz	

Дата документа: 04.03.2016